

## PROMARK EB

Esmalte acrílico para  
marcação rodoviária.

Tinta solvente de  
secagem rápida,  
concebida para  
aplicação directa no  
asfalto ou betão.



### PROMARK EB

É uma tinta baseada em resina acrílica especial de resistência à abrasão e pigmentos.

No caso do esmalte retro-reflector (RTX), as esferas de vidro são adicionadas à tinta na proporção de 30% em massa.

Para marcação de pavimentos ou superfícies sujeitas à intempérie e ao atrito do tráfego rodoviário.

Produto de elevada resistência quer à tração mecânica quer ao ataque de produtos químicos.

Este esmalte é particularmente indicado para aplicação em pavimentos asfálticos.

É um esmalte com excelente poder de impermeabilização e de aderência, mesmo quando aplicado sobre superfícies húmidas.

### Características

**Rendimento médio:** aproximadamente 6m<sup>2</sup>/L e por demão.

**Cor / Brilho:** Cor branca e outras/brilho acetinado.

**Ponto de ebulição:** 79,6°C

**Densidade a 20°C:** 1,56 g/cm<sup>3</sup>

**Tempo de Secagem (23,0 - 0,5°C):**

Ao tacto: 30 a 50 minutos

Em Profundidade: 1 hora e 15 minutos

### Modo de aplicação

A superfície a pintar deve estar limpa, liberta de poeiras ou gorduras.

Se a superfície for de betão, recomenda-se aplicação após cura completa.

Aplicar uma a duas demão de Promark EB directamente no substrato com trincha ou pistola (para aplicação à pistola diluir até um máximo de 10% com diluente. Para aplicação à trincha não efetuar diluição).

Modificado: 21-10-2020

A informação inserida nesta ficha é uma guia para o uso do produto

R. 11 de Março, n.º7 armazém 2625-449 Forte da Casa

211 318 831

comercial@pqb.pt

www.pqb.pt

- S 2** – Manter fora do alcance das crianças;
- S 3/7/9** – Conservar o recipiente num lugar fresco, bem ventilado e manter bem encerrado;
- S 15** – Conservar longe do calor;
- S 16** – Conservar longe de fontes de ignição – Não fumar;
- S 23** – Não respirar o vapor/gás/fumo/aerossol;
- S 24/25** – Evitar o contacto com os olhos e com a pele;
- S 37/39** – Usar luvas adequadas e proteção para os olhos/cara;
- S 51** – Utilizar somente em locais bem ventilados.

Os campos e modo de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência, devendo ser entendidos como orientação geral.

**PROMARK EB** é comercializado em embalagens de 20 litros.

*Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características.*

*Recomendamos, sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da nossa empresa.*

Modificado: 21-10-2020

A informação inserida nesta ficha é uma guia para o uso do produto

R. 11 de Março, nº7 armazém 2625-449 Forte da Casa

211 318 831

comercial@pqb.pt

www.pqb.pt