

ANTICALE

Removedor de incrustações calcárias de forma eficiente e ecológica, sem químicos nocivos ou substâncias orgânicas voláteis.

Não carece de rotulagem especial ou particulares cuidados de aplicação.

Disponível em líquido e gel.



ANTICALE | ANTICALE Gel

Desincrustante industrial, ecológico e com a mais rápida acção do mercado. Com a presença de agentes molhantes e penetrantes especiais, permite que a limpeza de tubagens de sistemas de refrigeração possa ser feita sem que seja necessário interromper o seu funcionamento nem tomar precauções especiais com a eliminação de resíduos gerados, sendo suficiente encaminhá-los para o esgoto.

Os processos de limpeza podem estar concluídos nalgumas horas, fazendo deste um dos produtos de mais rápida acção no mercado.

Vantagens

A maioria dos desincrustantes são ácidos fortes que reagem com incrustações produzindo gases, alguns dos quais tóxicos. Alguns destes agentes ácidos permitem uma ação combinada de passivação de metais em alternativa a galvanoplastia.

A aplicação de ANTICALE, em diluição até 1:2, permite uma passivação eficiente de superfícies de aço de acordo com as Standard Specifications for Chemical Passivation Treatments for Stainless Steel Parts, sem necessidade de cuidados especiais com a eliminação dos resíduos gerados no processo.

Excelentes resultados na lavagem de pavimentos ou revestimentos vidrados.

Em cerâmicas ou porcelanas vitrificadas ou quaisquer outras superfícies vidradas com excelentes resultados na eliminação de manchas mesmo na presença de águas muito duras.

Características

Aspecto: líquido transparente viscoso

Cor: esverdeado

pH: < 3,5 (sol. 5%)

Odor: característico

Não formulado com substâncias cloradas de acordo com a Diretiva 2003/53/EC (contém tensoativos que cumprem o Regulamento 648/2004 que define a biodegradabilidade em detergentes e agentes de limpeza).

Modificado: 21-10-2020

A informação inserida nesta ficha é uma guia para o uso do produto

R. 11 de Março, nº7 armazém 2625-449 Forte da Casa

211 318 831

comercial@pqb.pt

www.pqb.pt

Modo de aplicação

Em superfícies metálicas com sinais evidentes de incrustações calcárias ou que necessitem de ser limpas e permitam o seu enxaguamento final

- Aplicar directamente ou pulverizar as superfícies a tratar com o produto, numa diluição máxima recomendada de 1:5, como agente de limpeza, e numa diluição de 1:2, como agente de limpeza e agente de passivação de aço;
- Deixar actuar nas superfícies durante alguns minutos, promovendo a sua completa dispersão com um pano, esponja ou utensílio similar;
- Enxaguar abundantemente com água, promovendo a ocorrência de atrito com as incrustações e óxidos mais difíceis;
- Repetir a operação, se necessário.

Produto ecológico que não integra componentes tóxicos ou químicos agressivos para o Homem ou o meio ambiente.

Todos os constituintes activos das misturas são de base aquosa e não apresentam qualquer composto orgânico volátil.

Não inflamável. Não deixa resíduos.

Modificado: 21-10-2020

A informação inserida nesta ficha é uma guia para o uso do produto

R. 11 de Março, n.º 7 armazém 2625-449 Forte da Casa

211 318 831

comercial@pqb.pt

www.pqb.pt