

PROREMOCAL AE

Desincrustrante
químico sem
produção de espuma.

Desincrustante
químico constituído
por componentes
hidrogeniónicos
combinados com
tensioativos não
iónicos e inibidores de
corrosão.



Proremocal AE

É um produto desincrustante líquido aquoso, concentrado, de viscosidade média e odor característico que pode ser aplicado por imersão ou com escova.

Recomendado para limpeza de incrustações de cimento e depósitos calcários em pavimentos, tubagens, cofragens e equipamentos térmicos.

Desincrustações exteriores

Devido à sua elevada concentração permite diluições até seis partes de água. Deixe actuar durante cerca de cinco minutos. O tempo de actuação depende da diluição, da natureza e intensidade do resíduo a remover, bem como do tipo de equipamento ou pavimento a limpar. Enxague de seguida.

Desincrustações de equipamentos térmicos

Na limpeza interior do equipamento térmico usar a proporção de uma parte de produto até cinco partes de água, dependendo do grau de incrustações do equipamento. Após a introdução da solução no equipamento, deixar actuar se possível com circulação durante quatro a seis horas, controlando a operação do seguinte modo:

- Em intervalos de 30 minutos verificar o pH da solução desincrustante;
- Um pH superior a 4 é indicativo da sua saturação;
- Adicionar Proremocal AE de modo a obter um pH inferior a 4.

Terminada a operação deve proceder-se ao enxaguamento, de preferência com água pressurizada.

Recomendações de prudência:

P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial;
P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NAO provocar o vômito;
P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche;
P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração;
P405: Armazenar em local fechado à chave;
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos.

Advertências de perigo:

H310 - Mortal em contacto com a pele
H300 - Mortal por ingestão
H331 - Tóxico por inalação
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Não inflamável.

Não ataca materiais plásticos.

Possui elevada concentração hidrogeniónica.

Facilmente miscível em água.

Reduzido poder espumante.

Contem inibidores de corrosão de modo a poder ser utilizado em materiais ferrosos e não ferrosos.

Proremocal AE não deve ser utilizado em mármore polidos.

Proremocal AE é comercializado em embalagens de 25 e 65 litros.

A armazenagem deve ser efetuada sob abrigo do calor, em local fresco e ventilado.