SORBCLEAN

Absorvente granulado e inodoro.

Rápida absorção de todos os tipos de derrame.



SORBCLEAN

Pode ser aplicado em todos os tipos de derrames em pavimentos industriais, ilhas de abastecimento das bombas de combustível

Para contenção e absorção de óleos e outros lubrificantes nas vias públicas, estradas e autoestradas, em caso de acidentes, devendo fazer parte do equipamento de Bombeiros, Autarquias e Proteção Civil.

Modo de utilização

Aplicando directamente sobre o derrame, espalhando uniformemente sobre a superfície, deixando actuar e varrendo de seguida.

O produto pode ser aplicado e recolhido várias vezes até à sua saturação.

Dado que se trata de um resíduo industrial, normalmente carregado de óleos, deverá a sua destruição ser controlada de acordo com a lei.

Características

Silicato natural magnésio-alumínio

Densidade: o'64 gr./cc. (Max. o'72 gr/cc.) **pH:** 8'5 +/-1 **Absorção de água:** Superior a 100% **Cor:** Cinzento

Odor: Nenhum. Inflamável: Não aplicável

Granulometria: Tamanho de grão entre o'2 e o'6 mm.

Não tóxico. Não corrosivo. Sem necessidade de rotulagem especial.

Deve armazenar-se em lugar seco e seguir as regulamentações aplicáveis em cada caso.

Sem risco ambiental antes de uso.

Comercializado em embalagens de 20 litros de capacidade.

A armazenagem deve ser efetuada ao abrigo do calor

S 2 - Manter fora do alcance das crianças