

QUIMEX

Produto líquido da classe dos desengordurantes a frio de baixa viscosidade.

Constituído por agentes tensioactivos aniónicos, biodegradáveis emulsionantes, sequestrantes e inibidores de corrosão.



QUIMEX

Formulado para aplicação no desengorduramento e lavagem de pavimentos e paredes de instalações industriais, contentores de lixo, jantes de automóveis e quaisquer outras que beneficiem de uma acção desengordurante rápida e de acção eficiente.

Como aplicar

Deve ser aplicado por pulverização ou auxiliado por um pano, esponja ou por imersão. Deixe actuar entre cinco a dez minutos.

Passar um pano limpo ou remover com água, de preferência pressurizada, para remover a sujidade. Pode ser aplicado puro ou diluído até vinte partes de água.

O grau de diluição deve ser ajustado conforme a sujidade a remover da superfície.

Características

- Não é inflamável.
- Miscível com água em todas as proporções.
- Excelente poder penetrante, emulsionante e desengordurante.
- Contém inibidores de corrosão.
- Biodegradável.
- Não forma película.
- Remove eficazmente gorduras, óleos e tintas gráficas.
- Devidamente diluído não ataca plásticos nem borrachas.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. QUIMEX é comercializado em embalagens de 25 litros

A armazenagem deve ser efectuada sob abrigo.

Modificado: 21-10-2020

A informação inserida nesta ficha é uma guia para o uso do produto

R. 11 de Março, nº7 armazém 2625-449 Forte da Casa

211 318 831

comercial@pqb.pt

www.pqb.pt